

**Doseerwagen  
Dosatron D8R + WCR  
HW-nr.: 0330925**



## Technische specificaties

- Doseerwagen met 4x 400x8-4ply wielen, trekboom en parkeerrem op achterwiel
- Weri Compact Roller gemonteerd op doseerwagen, 1" doorlaat, slanggeleider voor 3/4" slang, automatische afslag, manuele variator voor traploos regelbare oprolsnelheid (0-55 mtr./min), Tele Radio handzender om de Weri Compact Roller op afstand aan/uit te zetten en af te remmen, maximale bereik: ±100 mtr. (afhankelijk van omstandigheden), elektrische vrijlooppkoppeling, instelbare aflooprem en elektromotor 400V 3 fase 50 Hz
- Doseerunit met kunststof behuizing en kunststof zuiger, type D8R
- Gietcapaciteit: min./max. 500-8000 ltr./uur
- Onnauwkeurig meetbereik doseerpomp: <0,1 %
- Proportionele instelbare dosering: 0,2-2 %
- 2x 50 ltr. PE tanken
- SDF filter met uitwisselbaar element
- 10 mtr. snoer met rode CE-stekker
- L x B x H: ±198x93x144 cm
- Gewicht: ±290 kg
- Optie: 50 mtr. Turboflex 3/4" slang

**Dose wagon  
Dosatron D8R + WCR  
HW-no.: 0330925**



## Technical specifications

- Dose wagon with 4x 400x8-4ply wheels, towbar and parking brake on rear wheel
- Weri Compact Roller mounted on dose wagon, 1" swivel, hose guide for 3/4" hose, automatic reduction, continuously variable roll up speed (0-55 mtr./min) manually controlled, radiographic control for on/off and brake by Tele Radio transmitter, max. reach: ±100 mtr. (depending on circumstances), electric freewheel clutch, adjustable roll off brake and electric motor 400V 3 phase 50 Hz
- Dosing feeder with plastic housing and plastic piston, type D8R
- Water capacity: min./max. 500-8000 ltr./hour
- Inaccurate measuring dosing feeder: <0,1 %
- Proportional dosing flow range: 0,2-2 %
- 2x 50 ltr. PE tanks
- SDF filter with exchangeable element
- 10 mtr. cord with red CE-plug
- L x W x H: ±198x93x144 cm
- Weight: ±290 kg
- Option: 50 mtr. Turboflex 3/4" hose