

KILVERBORD
RW220TK.W.D.E.M.K (dubbele ontvangers)
HW-nr.: 1104220



Technische specificaties

- Accumulator pressostaat systeem
- Werkbreedte: 2,20 mtr. met gesloten deuren, 2,80 mtr. met open deuren (alleen bij afwerken)
- Een verstelbaar trekpunt, cat. 2 - Ø 25,7 mm
- Opgebouwd met onafhankelijke wielophanging:
 - 1 hydraulische cilinder voor vlakstelling -/- hoogteverstelling
 - 1 hydraulische cilinder voor vlakstelling -/- hoogteverstelling
- 4 wielen bestaande uit 10.0/80x12 met elk één afschraper
- 2 mechanische verstelbare deuren
- 2 handmatig in hoogte verstelbare masten met breekkoppelingen
- 2 beschermkappen t.b.v. ontvangers
- Compleet met bekabeling en hydraulische aansluitingen
- Spanning: 12 of 24 VDC
- Hydraulische druk: min. 120 bar, max. 220 bar
- Hydraulische flow: min. 20 ltr/min., max. 100 ltr/min.
- Balhoofdlengte: ± 185 cm
- L x B x H: ± 273x225x177 cm
- Gewicht: ± 920 kg
- Opties: R2S-S ontvangers, secundaire controlbox met joystick besturing, CB0T0-D dual controlbox

KILVERBORD
RW220TK.W.D.E.M.K (double receivers)
HW-no.: 1104220



Technical specifications

- Accumulator pressostaat system
- Working width: 2,20 mtr. with closed doors, 2,80 mtr. with open doors (only for fine levelling)
- Adjustable drawing eye, cat. 2 Ø 25,7 mm
- Mounted with independent wheel suspension
 - 1 hydraulic cylinder for blade levelling and height adjustment
 - 1 hydraulic cylinder for blade levelling and height adjustment
- 4 wheels 10.0/80x12 with each one wheel scraper
- 2 manual adjustable doors
- 2 manual in height adjustable masts with safety links
- 2 protected covers on behalf of receivers
- Complete with cabling and hydraulic connections
- Power supply: 12 or 24 VDC
- Hydraulic pressure: min. 120 bar, max. 220 bar
- Hydraulic flow: min. 20 ltr/min., max. 100 ltr/min.
- Length steering head: ±185 cm
- L x W x H: ± 273x225x177 cm
- Weight: ± 920 kgs
- Options: R2S-S receivers, secondary control-box with joystick control, CB0T0-D dual control-box