

**KILVERBORD  
RW260TW ZW.DU.E.M.PROP (dubbele ontvangers)  
HW-nr.: 1106260**



## Technische specificaties

- Accumulator pressostaat systeem
- Werkbreedte: 263 cm met gesloten deuren, 364 cm met open deuren (alleen bij afwerken)
- Borgpen topstang Ø22 / 25 mm, borgpen hefarmen Ø22 / 28 mm
- Hoogte egaliseerbord: ±85 cm
- Opgebouwd met onafhankelijke wielophanging:
  - 1 hydraulische cilinder voor hoogteverstelling en vlakstelling links
  - 1 hydraulische cilinder voor hoogteverstelling en vlakstelling rechts
- 4 wielen BKT 19.0/45-R17/10PR AW-708, 49 cm breed met elk één afschraper
- 2 hydraulische deuren en een driepunt met onafhankelijke bediening vanaf secundaire controlbox
- Handmatig in hoogte verstelbare masten
- Secundaire controlbox voor bediening van hydraulische deuren, driepunt en automatische of manuele hoogteregeling van het egaliseerbord
- Compleet met bekabeling en hydraulische aansluiting
- Voedingsspanning: 12 of 24 VDC
- Hydraulische druk: min. 120 bar, max. 220 bar
- Hydraulische flow: min. 20 ltr/min., max. 100 ltr/min.
- Balhoofdlengte: ± 160 cm
- L x B x H: ± 309x263x266 cm
- Gewicht: ± 1500 kg
- Kleuren: blauw / wit
- Opties:
  - transmitter met driepoot, handbaak
  - opbergboxen
  - verlichting
  - slopmeter (met visuele indicator)
  - New Holland tractor

**KILVERBORD**  
**RW260TW ZW.DU.E.M.PROP (double receivers)**  
**HW-no.: 1106260**



## Technical specifications

- Accumulator pressostat system
- Working width: 263 cm with closed doors, 364 cm with open doors (only for fine leveling)
- Locking pin top rod Ø22 / 25 mm, locking pin lifting arms Ø22 / 28 mm
- Blade height: ±85 cm
- Fitted with independent wheel suspension:
  - 1 hydraulic cylinder for height adjustment and blade leveling left
  - 1 hydraulic cylinder for height adjustment and blade leveling right
- 4 wheels BKT 19.0/45-R17/10PR AW-708, 49 cm wide each with one wheel scraper
- 2 hydraulic doors and three-point independently operated by a secondary controlbox
- Manually in height adjustable masts
- Secondary controlbox to operate the hydraulic doors, three-point and the height of the blade automatically or manually
- Complete with cabling and hydraulic connections
- Power supply: 12 or 24 VDC
- Hydraulic pressure: min. 120 bar, max. 220 bar
- Hydraulic flow: min. 20 ltr/min., max. 100 ltr/min.
- Length steering head: ± 160 cm
- L x W x H: ± 309x263x266 cm
- Weight: ± 1500 kg
- Colors: blue / white
- Options:
  - transmitter with stand, laser eye
  - storage boxes
  - lights
  - slope meter (with visual indicator)
  - New Holland tractor

