

**Manitou MLT730 – WEPLA 260/116/139
telescoophoogwerker
HW-nr.: 1261000**



Technische specificaties

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1. hoofdafmetingen in transportpositie: | lengte: | 6025 mm |
| | breedte: | 2600 mm |
| | hoogte: | 2300 mm (zonder zwaailicht)
2550 mm (met zwaailicht) |
| 2. werkbreedte werkplatform: | ingeschoven: | 2600 mm |
| | uitgeschoven: | 6400 mm |
| 3. vloerhoogte werkplatform: | minimaal: | 295 mm |
| | maximaal: | 5400 mm |
| 4. max. scheefstand werkplatform: | | 5,0° |
| 5. roteerhoek werkplatform: | | 90° rechtsom |
| 6. werkhoogte: | maximaal: | 7200 mm |
| 7. afmetingen Manitou onderwagen: | wielbasis: | 2560 mm |
| | spoorbreedte: | 2050 mm |
| 8. bandenmaat: | | 550/60-22,5 12pr |
| 9. bodemvrijheid: | | 440 mm |
| 10. max. rijnsnelheid: | | 2,5 km/u |
| 11. eigen gewicht: | | 8030 kg (zonder afgeschuimde voorbanden)
8830 kg (met afgeschuimde voorbanden) |
| 12. hefcapaciteit: | | 200 kg |
| 13. max. scheefstand onderwagen: | | 3,0° (zonder afgeschuimde voorbanden)
5,0° (met afgeschuimde voorbanden) |
| 14. dieselmotor: | | Perkins 4 cilinder: 80 pk, 106 pk of 120 pk |
| 15. documenten: | | hoogwerkerboek (SGS gekeurd)
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing |



Technical specifications

- | | | |
|---|------------|---|
| 1. main dimensions in transport position: | length: | 6025 mm |
| | width: | 2600 mm |
| | height: | 2300 mm (without flashing light)
2550 mm (with flashing light) |
| 2. working width work platform: | retracted: | 2600 mm |
| | extended: | 6400 mm |
| 3. height floor of work platform: | minimal: | 295 mm |
| | maximal: | 5400 mm |
| 4. max. level work platform: | | 5,0° |
| 5. turning angle work platform: | | 90° to the right |
| 6. working height: | maximal: | 7200 mm |
| 7. dimensions Manitou undercarriage: | wheelbase: | 2560 mm |
| | gauge: | 2050 mm |
| 8. dimensions tyres: | | 550/60-22,5 12pr |
| 9. ground clearance: | | 440 mm |
| 10. max. driving speed: | | 2,5 km/h |
| 11. weight: | | 8030 kg (without foamed front tyres)
8830 kg (with foamed front tyres) |
| 12. lift capacity: | | 200 kg |
| 13. max. level Manitou undercarriage: | | 3,0° (without foamed front tyres)
5,0° (with foamed front tyres) |
| 14. diesel engine: | | Perkins 4 cilinder: 80 hp, 106 hp or 120 hp |
| 15. documents: | | handbook of tower wagon (SGS inspected)
instructions for use in Dutch |



