

**POMPUNIT
P63 4kW 400V
HW-nr.: 0911150**



Technische specificaties

- P63 plunjerpomp met 3 ceramische zuigers, kleppen en zittingen van R.V.S., spuitstuk, drukregelaar C6 en manometer
- De onderdelen van het pompgedeelte welke in contact komen met de spuitvloeistof zijn van geanodiseerd aluminium en dit pompgedeelte is geïsoleerd van het aandrijfgedeelte
- Een aanzuigbocht van 30 mm en een overloopbocht van 18 mm
- 2 kogelkranen met slangpilaar van 10 mm en een wartel 1/2" voor sproeislang
- V-snaar overbrenging met beschermkap
- Elektromotor 1500 rpm 400 V 3 fase 50 Hz 5,5 pk / 4 kW, ster/driehoek-schakelaar, thermische beveiliging en nulspanningspoel
- Geheel gemonteerd op frame
- Capaciteit: ± 42 ltr/min.
- Werkdruk: 50 kg/cm² / 50 bar
- L x B x H: 67x44x40 cm
- Gewicht: ± 69 kg
- Opties: zuigfilter
diverse slangen
benzine- of dieselmotor aandrijving

**PUMPUNIT
P63 4kW 400V
HW-no.: 0911150**



Technical specifications

- P63 plunger pump with 3 ceramic pistons, valves and seats of stainless steel, manifold, regulating valve C6 and manometer
- The parts of the pump side which come into contact with spray liquid are of anodised aluminium, and this pump side is isolated from the drive side
- A suction hose tail bent of 30 mm and an overflow hose tail bent of 18 mm
- 2 ball valves with hose tail straight 10 mm and a nut ½" for spray hose
- V-belt transmission and protection case
- Electric motor 1500 rpm 400 V 3 phase 50 Hz 5,5 hp / 4,0 kW, star/delta-switch, thermal overload protection and zero voltage spool
- Mounted on frame
- Capacity: ± 42 ltr/min.
- Working pressure: max. 50 kg/cm² / 50 bar
- L x W x H: 67x44x40 cm
- Weight: ± 69 kgs
- Options:
 - suction filter
 - several hoses
 - power by petrol or diesel engine