

**POMPUNIT  
P93 5,5kW 400V  
HW-nr.: 0911450**



### Technische specificaties

- P93 plunjerpomp met 3 ceramische zuigers, kleppen en zittingen van R.V.S., spuitstuk, drukregelaar C1 en manometer
- De onderdelen van het pompgedeelte welke in contact komen met de spuitvloeistof zijn van geanodiseerd aluminium en dit pompgedeelte is geïsoleerd van het aandrijfgedeelte
- Een aanzuigbocht van 40 mm en een overloopbocht van 25 mm
- 3 kogelkranen met slangpilaar van 12 mm en een wartel ½" voor sproeislang
- V-snaar overbrenging 1:4 met beschermkap
- Elektromotor 1500 rpm 400 V 3 fase 50 Hz 7,5 pk / 5,5 kW, ster/driehoek-schakelaar, thermische beveiliging en nulspanningspoel
- Geheel gemonteerd op frame
- Capaciteit: ± 52 ltr/min
- Werkdruk: max. 50 kg/cm<sup>2</sup> / 50 bar
- L x B x H: 92x55x50 cm
- Gewicht: ± 160 kg
- Opties: zuigfilter  
diverse slangen  
dieselmotor aandrijving

**PUMPUNIT  
P93 5,5kW 400V  
HW-no.: 0911450**



## Technical specifications

- P93 plunger pump with 3 ceramic pistons, valves and seats of stainless steel, manifold, regulating valve C1 and manometer
- The parts of the pump side which come into contact with spray liquid are of anodised aluminium, and this pump side is isolated from the drive side
- A suction hose tail bent of 40 mm and an overflow hose tail bent of 25 mm
- 3 ball valves with hose tail straight 12 mm and a nut 1/2" for spray hose
- V-belt transmission 1:4 with protection case
- Electric motor 1500 rpm 400 V 3 phase 50 Hz 7,5 hp / 5,5 kW, star/delta-switch, thermal overload protection and zero voltage spool
- Mounted on frame
- Capacity: ± 52 ltr/min.
- Working pressure: max. 50 kg/cm<sup>2</sup> / 50 bar
- L x W x H: 92x55x50 cm
- Weight: ± 160 kgs
- Options: suction filter  
several hoses  
power by diesel engine