

**POMPUNIT**  
**M35 2,2kW 230V**  
**HW-nr.: 0930100**



## Technische specificaties

- M35 pomp met 3 membranen, kleppen en zittingen van R.V.S., kopen carter en spuitstuk van geanodiseerd aluminium, drukregelaar C11 en manometer
- Alle mechanische delen in oliebad
- Een aanzuigbocht van 25 mm en een overloopbocht van 18 mm
- 2 kogelkranen met slangpilaar van 10 mm en een wartel ½" voor sproeislang
- Reductor met overbrenging 1:5
- Directe koppeling met elektromotor 2900 rpm 230 V 1 fase 50 Hz 3 pk / 2,2 kW, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en met 3 mtr. snoer en stekker
- Geheel gemonteerd op bodemplaat
- Capaciteit: ± 30 ltr/min.
- Werkdruk: 30 kg/cm<sup>2</sup> = 30 bar
- L x B x H: 61 x 28 x 30 cm
- Gewicht: ± 26,8 kg
- Opties: Elektromotor 400 V 3 fase 50 Hz  
Aangedreven door benzine of dieselmotor

**PUMPUNIT  
M35 2,2kW 230V  
HW-nr.: 0930100**



## Technical specifications

- M35 pump with 3 membranes, valves and seats of stainless steel, heads crank case and manifold are of anodised aluminium, regulating valve C11 and manometer
- All mechanical parts in oil bath
- A suction hose tail bent of 25 mm and an overflow hose tail bent of 18 mm
- 2 ball valves with hose tail straight 10 mm and a nut ½" for spray hose
- Reducer with ratio 1:5
- Direct coupling with electric motor 2900 rpm 230 V 1 phase 50 Hz 3 hp / 2,2 kW, on/off switch, thermal overload protection and with 3 mtr. power cord and plug
- Mounted on basic plate
- Capacity: ± 30 ltr/min.
- Working pressure: 30 kg/cm<sup>2</sup> = 30 bar
- L x W x H: 61 x 28 x 30 cm
- Weight: ± 26,8 kg
- Options: Electric motor 400 V 3 phase 50 Hz  
Powered by petrol or diesel engine