

POMPUNIT
NP25 36-120W 7,5kW 400V
HW-nr.: 1855100



Technische specificaties

- NP-25/36-120W plunjerpomp met 3 ceramische zuigers, pompkop van messing, kleppen en zittingen van R.V.S., spuitstuk, drukregelaars C6 en UL221 met manometer
- Drieweg keuzekraan ½" voor:
 - drukregelaar C6, manometer 50 bar, spuitstuk met roer- en spuitkraan ½"
 - drukregelaar UL221, manometer 120 bar, spuitkraan ½"
- Een filter aanzuigbocht van 30 mm en 2x overloopbocht van 18 mm
- V-snaaroverbrenging en beschermkap
- Elektromotor 1500 rpm 400 V 3 fase 50 Hz 10 pk / 7,5 kW, ster/driehoek-schakelaar, thermische beveiliging en nulspanningspoel
- Geheel gemonteerd op frame
- Capaciteit: ± 36 ltr/min.
- Werkdruk: 50-120 kg/cm² / 50-120 bar
- L x B x H: 71x47x49 cm
- Gewicht: ± 130 kg
- Opties: zuigfilter
diverse slangen
diesel motor aandrijving

**PUMPUNIT
NP25 36-120W 7,5kW 400V
HW-no.: 1855100**



Technical specifications

- NP-25/36-120W plunger pump with 3 ceramic pistons, pump head of brass, valves and seats of stainless steel, manifold, regulating valves C6 and UL221 with manometer
- Three-way selector tap ½" for:
 - regulating valve C6, manometer 50 bar, manifold with stir and spray taps ½"
 - regulating valve UL221, manometer 120 bar, spray tap ½"
- A filter suction hose tail bent of 30 mm and 2x overflow hose tail bent of 18 mm
- V-belt transmission and protection case
- Electric motor 1500 rpm 400 V 3 phase 50 Hz 10 hp / 7,5 kW, star/delta-switch, thermal overload protection and zero voltage spool
- Mounted on frame
- Capacity: ± 36 ltr/min.
- Working pressure: 50-120 kg/cm² / 50-120 bar
- L x W x H: 71x47x49 cm
- Weight: ± 130 kgs
- Options:
 - suction filter
 - several hoses
 - power by diesel engine