

Schrob-/ zuigmachine Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 795S HW-nr.: 0621395



Batterij aangedreven walk-behind schrob-/zuigmachine voor grotere reinigingstaken. De Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 795, 781 en 770 L/S serie walk-behind schrob-/zuigmachines biedt u de beste schrobprestaties voor perfecte reinigingsresultaten. Zij bieden optimale veiligheid - niet alleen voor de gebruiker maar ook voor iedereen in de werkomgeving - omdat de vloer droog achterblijft. Een ander belangrijk voordeel van de Nilfisk-ALTO SCRUBTEC L schrob-/zuigmachines is het controlesysteem dat u de mogelijkheid biedt alle schrobfuncties met maar één druk op de knop te activeren - voor extra bedieningscomfort en kortere inwerktijden voor de gebruikers. De machines worden voornamelijk ingezet bij supermarkten, distributie centra, magazijnen, kantoorgebouwen, scholen & universiteiten, fabrieken en schoonmaakbedrijven. De Nilfisk-ALTO SCRUBTEC walk-behind schrob-/zuigmachines zijn gebaseerd op zowel comfort, veiligheid en plezier voor de gebruiker, als ook productiviteit, lage onderhoudskosten, tevredenheid van het personeel en arbeidskostenbesparing voor de koper.

Product kenmerken:

- Beveiliging ter bescherming van de batterijen tegen diepontlading
- Grote, streeploze luchtbanden
- Parabolisch Accu Trac zuigmond systeem met wegbreekmechanisme ter bescherming van de machine en het inventaris
- Ergonomische handschakelaar voor aandrijving van de machine
- Overzichtelijk bedieningspaneel met multifunctioneel display

Technische specificaties:

- Werkbreedte: 950 mm
- L x B x H: 1676x1041x1118 mm
- Borsteldruk: 68-100 kg
- Toerental borstel: 200 rpm
- Gewicht: 465 kg
- Spanning: 36 VDC
- Borstelmotor: 2x0,74 kW
- Borsteldiameter: 480 mm
- Zuigmond breedte: 1118 mm
- Tankinhoud, schoonwater- /vuilwater: 114 / 114 ltr.
- Vermogen zuigmotor – 3 fase: 740 W
- Vermogen tractiemotor: 370 W
- Type zuigmotor- tangential: X
- Theoretische capaciteit: 3800 m²/uur

Scrubber

Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 795S

HW-no.: 0621395



Walk Behind 700,784 & 795 mm Battery Powered Scrubber Dryers.

The new Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 795, 784 and 770 S/L range of walk-behind scrubbers provides you the best traction in double scrubbing and ramp cleaning, and they provide safety, not only for the operator, but also for those walking on recently cleaned floors.

Other significant advantages with the new SCRUBTEC L walk-behinds are the control system that allows all normal scrubbing functions to be activated by a single touch of a button for convenience and minimal operator training. Typical applications can be found in retail stores, distribution centres, warehouses, office buildings, schools & universities, cleaning contractors and manufacturing plants. The new large ALTO SCRUBTEC walk-behind range keep focus on the operator with comfort, safety and fun, and for the buyer with productivity, low maintenance cost, employee satisfaction and labour savings.

Product facts:

- Low voltage shut off
- Non marking pneumatic tires
- AccuTrac patented breakaway swing squeegee
- Ergonomic handle to control the machine
- All controls on front view panel

Technical specifications:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| • Cleaning width: | 950 | mm |
| • Dimensions L x W x H: | 1676x1041x1118 | mm |
| • Brush pressure: | 68-100 | kg |
| • Brush speed: | 200 | rpm |
| • Weight: | 465 | kg |
| • Power supply: | 36 | VDC |
| • Brush motor: | 2x0,74 | kW |
| • Brush size: | 480 | mm |
| • Squeegee width: | 1118 | mm |
| • Tank capacity, solution- /recovery: | 114 / 114 | ltr. |
| • Vacuum motor power- 3 stage: | 740 | W |
| • Traction motor power: | 370 | W |
| • Vacuum motor type- tangential: | X | |
| • Theoretical surface performance: | 3800 | m ² /h |