

## Schrob-/zuigmachine Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R 586 HW-nr.: 0621586



Batterij aangedreven ride-on schrob-/zuigmachine. De Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R5 serie is bijzonder compact en stabiel, de ideale oplossing voor al uw reinigingswerkzaamheden. De machine kan door verschillende borstels, pads en andere opties aan uw specifieke reinigingseisen worden aangepast. De SCRUBTEC R5 is in 3 uitvoeringen leverbaar.

Door de hoge werksnelheid en de mogelijkheid vlak langs muren en hoeken te reinigen zijn extra werkzaamheden niet meer noodzakelijk. De Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R5 schrob-zuigmachines zijn voorzien van de beste aandrijving die een eenvoudige reiniging van opritten en hellingen mogelijk maakt. Zij bieden optimale veiligheid - niet alleen voor de gebruiker maar ook voor iedereen in zijn werkomgeving - omdat de machines de vloer droog achterlaten en zo glij- en valpartijen voorkomen worden. De Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R5 is uitgerust met een i-Drive besturing. Alle aandrijf-, stuur- en schrobfuncties (met geheugenfunctie) worden met de ergonomische joystick bestuurd. De Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R5 is de ideale oplossing voor de detailhandel, distributie centra, magazijnen, ziekenhuizen, supermarkten, scholen, kantoor- en openbare gebouwen, gemeenten, voedingsmiddelenindustrie, industrie etc.

### Product kenmerken:

- Hoge productiviteit
- Lange levensduur en lage onderhoudskosten
- Gebruikerscomfort
- Focus op veiligheid
- Flexibel in gebruik

### Technische specificaties:

	SCRUBTEC RIDER R571	SCRUBTEC RIDER 571Cyl	SCRUBTEC RIDER R586
• Aandrijfbron batterij:	36	36	36 VDC
• Type zuigmotor – tangenciaal:	X	X	X
• Type aandrijfmotor – transaxiaal:	X	X	X
• Werksnelheid:	4	4	4 km/u
• Borstelmotor:	1500	2x560	1850 kW
• Vermogen tractiemotor:	450	450	450 W
• Vermogen zuigmotor - 3fase:	750	750	750 W
• Theoretische capaciteit:	2840	2840	3440 m <sup>2</sup> /uur
• Werkbreedte:	710	710	860 mm
• Tankinhoud schoonwater-/vuilwater:	114/114	114/114	114/114 ltr.
• Zuigmond breedte:	838	838	1016 mm
• Borsteldruk:	0-102	41-59	0-102 kg
• Toerental borstel:	300	750	300 rpm
• Borsteldiameter:	2x355	2x710cyl	2x430 mm
• Afmetingen L x B x H:	1664x749x1260	1664x749x1260	1664x899x1260 mm
• Gewicht:	532	540	540 kg
• Gewicht inclusief batterijen:	646	655	655 kg

## Scrubber

### Nilfisk-ALTO SCRUBTEC R 586

**HW-no.: 0621586**



Ride On Battery Powered Scrubber Dryers. The SCRUBTEC R 5 range is extremely compact and stable, ideal for all scrubbing tasks. It can be configured with different brushes, pads and other options so it fits exactly the customer needs. It also features the unique I Drive System which replaces the conventional steering wheel & column.

With their high speed scrubbing and close edge cleaning, secondary operations are eliminated. The machines provide you the best traction in double scrubbing and ramp cleaning. And they provide safety, not only for the operator, but also for the people walking where the machines have cleaned, because they leave floor dry to reduce slip and fall hazards. The new SCRUBTEC Rider are available in versions equipped with an I-Drive control, the first and only scrubber dryer in the world with joy stick control. The I-drive controls not only the power steering but also one touch scrubbing (with memory function), horn and speed. The SCRUBTEC rider is the ideal solution for retail stores, municipality distribution centres, warehouses, hospitals & health care facilities, supermarkets, car dealers, schools, restaurant & cafeterias, administration & state buildings, food industry, industrial facilities etc.

#### Product facts:

- High productivity
- Long life gives low maintenance costs
- Driver comfort
- Focus on safety
- Flexible in use

#### Technical specifications:

	SCRUBTEC RIDER R571	SCHRUBTEC RIDER R571Cyl	SCHRUBTEC RIDER R586
• Power source battery:	36	36	36 VDC
• Vacuum motor type - tangential:	X	X	X
• Traction motor type – transaxle:	X	X	X
• Working speed:	4	4	4 km/h
• Brush motor:	1500	2x560	1850 kW
• Traction motor power:	450	450	450 W
• Vacuum motor power – 3 stage:	750	750	750 W
• Theoretical surface performance:	2840	2840	3440 m <sup>2</sup> /uur
• Cleaning width:	710	710	860 mm
• Tank capacity solution / recovery:	114/114	114/114	114/114 ltr.
• Squeegee pressure:	838	838	1016 mm
• Brush speed:	0-102	41-59	0-102 kg
• Brush speed:	300	750	300 rpm
• Brush size:	2x355	2x710cyl	2x430 mm
• Dimensions L x B x H:	1664x749x1260	1664x749x1260	1664x899x1260 mm
• Weight:	532	540	540 kg
• Weight with/ batteries:	646	655	655 kg