

SCHROB-/ZUIGMACHINE

Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 661BL + 661BL COMBI

HW-nr.: 0621661



SCRUBTEC 661 + 661BL COMBI

Deze serie biedt een slimme manier van vloerreiniging; het is mogelijk de schrobbreedtes aan te passen aan de gewenste breedte. Dankzij het verwisselbare schrobdek zijn deze machines bijzonder geschikt voor ongelijke vloeren.

De SCRUBTEC 661 + 661BL COMBI beschikt over een uitzonderlijk laag geluidsniveau, uitstekend zicht op de werkvloer, ergonomische handgreep en een eenvoudig bedieningspaneel. Er is geen gereedschap nodig om de schoonwatertank te vullen, want de tank kan gemakkelijk bij de dichtstbijzijnde waterkraan gevuld worden. De machine heeft een zwevend schrobdek, wiel aandrijving met grote wielen, waterdichte schakelkast en verwisselbare schrobdeks met 3 afmetingen. Er is een langere werktijd dankzij de grote 55 liter schoon-/vuilwatertank en grote opening van de vuilwatertank door een snelle lediging.

Deze machines zijn geschikt voor hoogwaardige reiniging in ziekenhuizen, fabrieken en hotels. Dankzij de snelle reiniging en droging ook ideaal voor winkels, restaurants, garagebedrijven en magazijnen.

PRODUCT KENMERKEN

- Verwisselbare schrobdeks met afmetingen (45, 53 en 61 cm) en 51 cm cilindrische borstel
- Grote, streeploze wielen

	SCRUBTEC 661	SCRUBTEC 661BL COMBI	
• Bron motorvermogen:	100	100	bat. ah
• Maximum snelheid:	5.6	5.6	km/u
• Voltage:	24	24	v
• Beschermingsklasse:	IPX4	IPX4	elektr.
• Isolatieklasse:	III	III	
• Nominaal vermogen:	1230	1230	w
• Borstelmotor:	2x350	2x350	w
• Vermogen tractiemotor:	200	200	w
• Vermogen zuigmotor:	330	330	w
• Luchtstroom:	25.3	25.3	l/sec
• Vacuüm:	11	11	kpa
• Geluidniveau op 1,5 m ISO 3744:	65.8	65.8	db(a)
• Theoretische/werkelijke capaciteit:	3420/2055	3420/2055	m ² /u
• Schrobbreedte:	610	610	mm
• Draaicirkel:	70	70	cm
• Max. hellingspercentage:	16	16	%
• Waterhoeveelheid:	0.55-1.1	0.55-1.1	l/min
• Tankinhoud schoonwater-/vuilwater:	55/55	55/55	ltr
• Zuigmond breedte:	810	810	mm
• Borsteldruk:	20/40	20/40	kg
• Toerental borstel:	230	230	tpm
• Borsteldiameter:	2x305	2x305	mm
• Afmetingen L x B x H:	1310x650x1050	1310x650x1050	mm
• Gewicht:	110	110	kg
• Gewicht bij werking (alleen machine):	255	255	lb
• Ingebouwde lader	-	X	

SCRUBBER DRYER

Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 661BL + 661BL COMBI

HW-no.: 0621661



SCRUBTEC 661 + 661BL COMBI

Walk Behind 510/530/610 mm Battery & Mains Powered Scrubber Dryers

Named the SCRUBTEC 6 series, this range of machines offers a choice of scrubbing widths. Apart from the interchangeable brush deck, other features include an exceptionally low noise level, adjustable scrubbing pressure and dashboard that is designed to reduce typical operator errors.

Suitable for easy, efficient floor cleaning in hospitals, retail outlets, manufacturing plants, car dealers, garages, warehouses, restaurants, hotels, and other locations where it is important that floors are kept clean.

PRODUCT FACTS

- Interchangeable brush decks with sizes (45, 53 and 61 cm) and 51 cm cylindrical brush
- Big, streaking wheels

	SCRUBTEC 661	SCRUBTEC 661BL COMBI	
	Battery		Battery
• Motor power source:	5.6	5.6	km./h
• Max. speed:	24	24	v
• Voltage:	IPX4	IPX4	electr.
• Protection class:	III	III	
• Insulation class:	1230	1230	w
• Rated power:	2x350	2x350	w
• Brush motor:	200	200	w
• Traction motor power:	330	330	w
• Vacuum motor power:	25.3	25.3	l/sec
• Airflow:	11	11	kpa
• Vacuum:	65.8	65.8	db(a)
• Sound pressure level at 1.5 m ISO 3744:	3420/2055	3420/2055	m ² /h
• Productivity rate theoretical/ actual:	610	610	mm
• Scrubbing width:	70	70	cm
• Min. turn-around aisle width:	16	16	%
• Max. climb rate:	0.55-1.1	0.55-1.1	l/min
• Water flow:	55/55	55/55	ltr
• Tank capacity solution/recovery:	810	810	mm
• Squeegee width:	20/40	20/40	kg
• Brush pressure:	230	230	rpm
• Brush speed:	2x305	2x305	mm
• Brush size:	1310x650x1050	1310x650x1050	mm
• Dimensions L x W x H:	110	110	kg
• Weight:	255	255	lb
• Operating weight (machine only):	-	X	
• Built-in charger:			