

WERI COMPACT ROLLER
Giethaspel
HW-nr.: 0500042



Technische specificaties

- Slangenhaspel, breedte 450 mm en swivel met 1" doorlaat
- Slanggeleider breed
- Handbediening, variator, voor traploos regelbare oprolsnelheid van 0 tot 28 -/ 55 mtr./min.
- Radiografische besturing voor aan/uit en rem door Tele Radio handzender, max. bereik ± 100 mtr. (afhankelijk van omstandigheden)
- Elektromotor 0,55 kW, 230 V 1 fase 50 Hz of 400 V 3 fase 50 Hz
- Elektrische vrijloopp koppeling
- Instelbare aflooprem
- Voorwielen 400 x 4, velg gegalvaniseerd
- Zwenkwielen achter met richting vastzetter gegalvaniseerd
- L x B x H: $\pm 114 \times 87 \times 98$ cm
- Gewicht: ± 125 kg
- Opties:
 - Centreerstempels
 - Diverse slangen en koppelingen
 - Ophangbeugel voor toevoerslang
 - Geka koppeling , kogelkraan, filter 50 mesh werkdruk max. 12bar
 - Op steunen
 - Steun met aansluitingen (WCR achter pompwagen en blokkering in 3 standen)
 - Steun met aansluitingen (WCR vast achter pompwagen)

WERI COMPACT ROLLER
Water roller
HW-no.: 0500042



Technical specifications

- Hose roller, width 450 mm and swivel with 1" passage
- Hose guide wide
- Manual control, variator for variable roll up speed from 0 till 28 +/- 55 mtr/min.
- Radiographic control for on/off and brake by Tele Radio hand sender, max. reach ± 100 mtr. (depending on circumstances)
- Electric motor 0,55 kW 230 V 1 phase 50 Hz or 400 V 3 phase 50 Hz
- Electric freewheel clutch
- Adjustable roll off brake
- Front wheels 400 x 4, galvanized rims
- Rear swing wheels with galvanized direction lock
- L x W x H: ± 114x87x98 cm
- Weight: ± 125 kgs
- Options:
 - Set centring stamps
 - Several hoses and couplings
 - Brackets for hose
 - Geka connector, ball valve, filter 50 mesh pressure max. 12 bar
 - On supports
 - Support with connections (WCR turnable behind pumpcar and locking in 3 positions)
 - Support with connections (WCR fixed behind pumpcar)