

**WERI COMPACT ROLLER**  
**Op steunen**  
**HW-nr.: 0500045**



**Technische specificaties**

- Slangenhaspel, breedte 330 mm en swivel met  $\frac{3}{4}$ " doorlaat
- Slanggeleider
- Handbediening, variator, voor traploos regelbare oprolsnelheid van 0 tot 55 mtr./min.
- Radiografische besturing voor aan/uit en rem door Tele Radio handzender, max. bereik  $\pm 100$  mtr. (afhankelijk van omstandigheden)
- Elektromotor 0,55 kW, 230 V 1 fase 50 Hz of 400 V 3 fase 50 Hz
- Elektrische vrijlooppkoppeling
- Instelbare aflooprem
- L x B x H:  $\pm 99 \times 87 \times 90$  cm
- Gewicht:  $\pm 100$  kg
- Opties: Diverse slangen en koppelingen  
1" doorlaat (WCR met groter haspellager en swivel 1")  
Op wielen  
Steun met aansluitingen (WCR achter pompwagen en blokkering in 3 standen)  
Steun met aansluitingen (WCR vast achter pompwagen)

**WERI COMPACT ROLLER**  
**On support**  
**HW-no.: 0500045**



**Technical specifications**

- Hose roller, width 330 mm and swivel with  $\frac{3}{4}$ " passage
- Hose guide
- Manual control, variator for variable roll up speed from 0 till 55 mtr/min.
- Radiographic control for on/off and brake by Tele Radio hand sender, max. reach  $\pm 100$  mtr. (depending on circumstances)
- Electric motor 0,55 kW 230 V 1 phase 50 Hz or 400 V 3 phase 50 Hz
- Electric freewheel clutch
- Adjustable roll off brake
- L x W x H:  $\pm 99 \times 87 \times 90$  cm
- Weight:  $\pm 100$  kgs
- Options:
  - Several hoses and couplings
  - 1 inch width of passage (WCR with bigger roller bearing swivel joint 1")
  - On wheels
  - Support with connections (WCR turnable behind pumpcar and locking in 3 positions)
  - Support with connections (WCR fixed behind pumpcar)