

**WERI COMPACT ROLLER**  
**Hydraulisch / op steunen**  
**HW-nr.: 0500100**



## Technische specificaties

- Slangenhaspel, breedte 500 mm en swivel met  $\frac{3}{4}$ " doorlaat
- Slanggeleider
- Onafhankelijk van werklast traploos regelbare oprolsnelheid van 0 tot 120 mtr./min. bij 25 ltr/min. instelbaar met pot.-meter en mechanische bediening op Weri
- Radiografische besturing voor aan/uit en rem door export handzender, max. bereik  $\pm 100$  mtr. (afhankelijk van omstandigheden)
- Hydrauliek motor 100 cc
- 12 VDC elektrische vrijlooppkoppeling
- Instelbare aflooprem
- L x B x H:  $\pm 125 \times 87 \times 96$  cm
- Gewicht:  $\pm 135$  kg
- Opties:
  - Diverse slangen en koppelingen
  - 1" doorlaat (WCR met groter haspellager en swivel 1")
  - Op wielen
  - Steun met aansluitingen (WCR achter pompwagen en blokkering in 3 standen)
  - Steun met aansluitingen (WCR vast achter pompwagen)
  - Driepuntsophanging t.b.v. tractor

**WERI COMPACT ROLLER**  
**Hydraulic / on support**  
**HW-no.: 0500100**



**Technical specifications**

- Hose roller, width 500 mm and swivel with ¾" passage
- Hose guide
- Independent of work load variable roll up speed from 0 till 120 mtr/min. by 25 ltr/min. adjustable with pot.-meter and mechanical control on Weri
- Radiographic control for on/off and brake by export hand sender, max. reach ± 100 mtr. (depending on circumstances)
- Hydraulic motor 100 cc
- 12VDC electric freewheel clutch
- Adjustable roll off brake
- L x W x H: ± 125x87x96 cm
- Weight: ± 135 kgs
- Options: Several hoses and couplings  
1 inch width of passage (WCR with bigger roller bearing swivel joint 1")  
On wheels  
Support with connections (WCR turnable behind pumpcar and locking in 3 positions)  
Support with connections (WCR fixed behind pumpcar)  
Three-point support for tractor