

**WERI COMPACT ROLLER
met opvoerpomp en drukregelaar
HW-nr.: 0500501**



Technische specificaties

- Slangenhaspel, breedte 330 mm en swivel met ¾" doorlaat
- Slanggeleider
- Handbediening, variator, voor traploos regelbare oprolsnelheid van 0 tot 55 mtr./min.
- Radiografische besturing voor aan/uit en rem door Tele Radio handzender, max. bereik ± 100 mtr. (afhankelijk van omstandigheden)
- Elektromotor 0,55 kW 400 V 3 fase 50 Hz
- Elektrische vrijloopp koppeling
- Instelbare aflooprem
- Lowara opvoerpomp 0,75 kW 400 V, capaciteit: 30-80 ltr/min., max. werkdruk: 8 bar
- Easypress drukregelaar 230 V, max. werkdruk: 10 bar
- Voorwielen 400 x 4, velg gegalvaniseerd
- Zwenkwielen achter met richting vastzetter gegalvaniseerd
- L x B x H: ± 133x88x138 cm
- Gewicht: ± 150 kg
- Opties: Centreerstempels
Opbergkoker
Diverse slangen en koppelingen
1" doorlaat (WCR met groter haspellager en swivel 1")

WERI COMPACT ROLLER
with boost pump and pressure regulator
HW-no.: 0500501



Technical specifications

- Hose roller, width 330 mm and swivel with ¾" passage
- Hose guide
- Manual control, variator for variable roll up speed from 0 till 55 mtr/min.
- Radiographic control for on/off and brake by Tele Radio hand sender, max. reach ± 100 mtr. (depending on circumstances)
- Electric motor 0,55 kW 400 V 3 phase 50 Hz
- Electric freewheel clutch
- Adjustable roll off brake
- Lowara boost pump 0,75 kW 400 V, capacity: 30-80 ltr/min., max. pressure: 8 bar
- Easypress pressure regulator 230 V, max. pressure: 10 bar
- Front wheels 400 x 4, galvanized rims
- Rear swing wheels with galvanized direction lock
- L x W x H: ± 133x88x138 cm
- Weight: ± 150 kgs
- Options:
 - Set centring stamps
 - Store case
 - Several hoses and couplings
 - 1 inch width of passage (WCR with bigger roller bearing swivel joint 1")