

**Weri Compact Roller  
met doseerpomp en opvoerpomp  
HW-nr.: 0500502**



**Technische specificaties**

- Weri Compact Roller, ¾" doorlaat, slanggeleider voor ¾" slang, manuele variator voor traploos regelbare oprolsnelheid (0-55 mtr./min), Tele Radio handzender om de Weri Compact Roller op afstand aan/uit te zetten en af te remmen, maximale bereik: ±100 mtr. (afhankelijk van omstandigheden), elektrische vrijlooppkoppeling, instelbare aflooprem en elektromotor 230V 1 fase 50Hz of 400V 3 fase 50 Hz
- Doseerunit met kunststof behuizing en kunststof zuiger, type D8R
- Gietcapaciteit: min./max. 500-8000 ltr./uur
- Onnauwkeurig meetbereik doseerpomp: <0,1 %
- Proportionele instelbare dosering: 0,2-2 %
- Easypress pomp (t.b.v. drukverhoging) + doorstroombeveiliging
- 2x 10 ltr. PE emmers
- 10 mtr. snoer met rode CE-stekker
- 50 mtr. Turboflex ¾" slang
- L x B x H: ±150x88x128 cm
- Gewicht: ±155 kg
- Optie: centreerstempel

**Weri Compact Roller  
with dosing pump and boost pump  
HW-no.: 0500502**



## Technical specifications

- Weri Compact Roller, ¾" swivel, hose guide for ¾" hose, continuously variable roll up speed (0-55 mtr./min) manually controlled, radiographic control for on/off and brake by Tele Radio transmitter, max. reach: ±100 mtr. (depending on circumstances), electric freewheel clutch, adjustable roll off brake and electric motor 230V 1 phase 50Hz or 400V 3 phase 50 Hz
- Dosing feeder with plastic housing and plastic piston, type D8R
- Water capacity: min./max. 500-8000 ltr./hour
- Inaccurate measuring dosing feeder: <0,1 %
- Proportional dosing flow range: 0,2-2 %
- Easypress pump (for pressure increase) + flow protection
- 2x 10 ltr. PE buckets
- 10 mtr. cord with red CE-plug
- 50 mtr. Turboflex ¾" hose
- L x W x H: ±150x88x128 cm
- Weight: ±155 kg
- Option: centring stamp