

Weri Compact Roller met doseerpomp HW-nr.: 0500503



Technische specificaties

- Weri Compact Roller, 1" doorlaat, slanggeleider voor 1" slang, manuele variator voor traploos regelbare oprolsnelheid (0-55 mtr./min), Tele Radio handzender om de Weri Compact Roller op afstand aan/uit te zetten en af te remmen, maximale bereik: ±100 mtr. (afhankelijk van omstandigheden), elektrische vrijloopp koppeling, instelbare aflooprem en elektromotor 230V 1 fase 50 Hz of 400V 3 fase 50 Hz
- Doseerunit met kunststof behuizing en kunststof zuiger (PVDF), type D3RE2
- Gietcapaciteit: min./max. 10-3000 ltr./uur
- Voorzien van Bypass, om de motor uit te kunnen schakelen (aan / uit)
- Onnauwkeurig meetbereik doseerpomp: <0,1 %
- Proportionele instelbare dosering: 0,2-2 %
- Easy-Tronic EC-meter
- 60 ltr. PE tank
- 10 mtr. snoer met rode CE-stekker
- L x B x H: ±141x88x131 cm
- Gewicht: ±125 kg
- Optie: centreerstempel
3/4" slang

**Weri Compact Roller
with dosing pump
HW-no.: 0500503**



Technical specifications

- Weri Compact Roller, 1" swivel, hose guide for 1" hose, continuously variable roll up speed (0-55 mtr./min) manually controlled, radiographic control for on/off and brake by Tele Radio transmitter, max. reach: ±100 mtr. (depending on circumstances), electric freewheel clutch, adjustable roll off brake and electric motor 230V 1 phase 50 Hz or 400V 3 phase 50 Hz
- Dosing feeder with plastic housing and plastic piston (PVDF), type D3RE2
- Water capacity: min./max. 10-3000 ltr./hour
- With Bypass, the Dosing motor can shut off (On / Off)
- Inaccurate measuring dosing feeder: <0,1 %
- Proportional dosing flow range: 0,2-2%
- Easy-Tronic EC-indicator
- 60 ltr. PE tank
- 10 mtr. cord with red CE-plug
- L x W x H: ±141x88x131 cm
- Weight: ±125 kg
- Option: centring stamp
¾" hose