

**SPUITWAGEN 4-WIELIG 600L KUIP**  
pomp P63 / Weri Compact Roller, draaibaar  
HW-nr.: 0924210



## Technische specificaties

- Smitwagen vierwielig 400x8 6pr met trekboombesturing, ophangbeugel, snoergeleider
- Parkeerrem op achterwiel
- Polyester transparante 600 ltr. kuip met aan beide zijden maatverdeling, antikolk inlaat, schroefdeksel met 2 ontluuchtingskleppen, fustenreiniger, aftapbak met kogelkraan en Geka-koppeling voor vullen of aftappen
- P63 plunjerpomp, C6 drukregelaar, manometer, 2x kogelkraan, V-snaar overbrenging, elektromotor 400 V 4 kW / 5,5 pk, capaciteit: 42 ltr/min., werkdruk: 50 kg/cm<sup>2</sup> - 50 bar
- Zuigslang met filter boven vloeistofniveau, overloopslang en roerslang met 2x roerinjecteur 1/2"
- Weri Compact Roller draaibaar gemonteerd op spuitwagen met blokkering in 3 posities, 3/4" doorlaat, slanggeleider voor , 3/4" slang, manuele variator voor traploos regelbare oprolsnelheid (0-55 mtr/min.), Tele Radio handzender om de Weri Compact Roller op afstand aan/uit te zetten en af te remmen, maximale bereik: ±100 mtr. (afhankelijk van omstandigheden), elektrische vrijlooppkoppeling, instelbare aflooprem en elektromotor 400 V
- L x B x H: ± 263x115x142 cm
- Gewicht: ± 350 kg
- Opties: handhaspel / verend haspel  
vaste WCR

**PUMPCAR FOURWHEEL 600L BARREL**  
**pump p63 / Weri Compact Roller, turnable**  
**HW-no.: 0924210**



## Technical specifications

- Pumpcar fourwheel 400x8 6pr with towing lever control, drop hanger, flex-cord guide
- Parking brake on rear wheel
- Polyester transparent barrel 600 ltr. with both sides capacity markings, anti swirl intake, threaded lid with 2 breather valves, packing cleaner, drainage area with ball valve and Geka-joint for fill or drain
- P63 plunger pump, C6 pressure regulator, manometer, 2x ball valves, V-belt transmission, electric motor 400 V 4 kW / 5,5 hp, capacity: 42 ltr/min., pressure: 50 kg/cm<sup>2</sup> - 50 bar
- Suction hose with filter above liquid level and overflow hose, stirring hose with 2x stir ejector 1/2"
- Weri Compact Roller turnable behind pump car with locking in 3 positions, 3/4" swivel, hose guide for 3/4" hose, automatic reduction, continuously variable roll up speed (0-55 mtr/min.) manually controlled, radiographic control for on/off and brake by Tele Radio transmitter, max. reach: ±100 mtr. (depending on circumstances), electric freewheel clutch, adjustable roll off brake and electric motor 400 V
- L x W x H:           ± 263x115x142 cm
- Weight:               ± 350 kgs
- Options:             hose roller powered by hand or spring  
fixed mounted WCR