

SPUITWAGEN 4-WIELIG 600L TANK
pomp P63
HW-nr.: 0925630



Technische specificaties

- Smitwagen vierwielig 400x8 6pr met trekboombesturing, ophangbeugel, snoergeleider
- Parkeerrem op achterwiel
- Polyester transparante 600 ltr. tank met aan beide zijden maatverdeling, antikolk inlaat, schroefdeksel met 2 ontluhtingskleppen, aftapbak met kogelkraan en Geka-koppeling voor vullen of aftappen
- P63 plunjerpomp, C6 drukregelaar, manometer, 2x kogelkraan, V-snaar overbrenging, elektromotor 400 V 4 kW / 5,5 pk, capaciteit: 42 ltr/min., werkdruk: 50 kg/cm² - 50 bar
- Zuigslang met filter boven vloeistofniveau, overloopslang en roerslang met 1x roerinjecteur 1/2"
- L x B x H: ± 226x102x122 cm
- Gewicht: ± 215 kg
- Opties:
 - (vaste of draaibare) handhaspel
 - (vaste of draaibare) verend haspel
 - (vaste of draaibare) elektrische slanghaspel: WCR
 - 3/8" of 1/2" haspelslang
 - fustenreiniger
 - peilglas

PUMPCAR FOURWHEEL 600L TANK
pump P63
HW-no.: 0925630



Technical specifications

- Pumpcar fourwheel 400x8 6pr with towing lever control, drop hanger, flex-cord guide
- Parking brake on rear wheel
- Polyester transparent tank 600 ltr. with both sides capacity markings, anti swirl intake, threaded lid with 2 breather valves, drainage area with ball valve and Geka-joint for fill or drain
- P63 plunger pump, C6 pressure regulator, manometer, 2x ball valves, V-belt transmission, electric motor 400 V 4 kW / 5,5 hp, capacity: 42 ltr/min., pressure: 50 kg/cm² - 50 bar
- Suction hose with filter above liquid level and overflow hose, stirring hose with 1x stir ejector 1/2"
- L x W x H: ± 226x102x122 cm
- Weight: ± 215 kgs
- Options: (fixed or turnable) hand hose roller
(fixed or turnable) hose roller powered by spring
(fixed or turnable) electric hose roller: WCR
3/8" or 1/2" hose for roller
packing cleaner
water gaugeglass