

SPUITWAGEN 4-WIELIG 600L TANK SMAL
pomp WS102 / verend haspel
HW-nr.: 0927580



Technische specificaties

- Smitwagen vierwielig 400x8 6pr met trekboombesturing
- Polyester transparante 600 ltr. tank met maatverdeling, antikolk inlaat, schroefdeksel met 2 ontluuchtingskleppen en aftapbak met kogelkraan en Geka-koppeling voor vullen of aftappen
- WS102 plunjerpomp, E86.68.300 drukregelaar, manometer, 2x kogelkranen, V-snaar overbrenging, elektromotor 400 V 3,0 kW / 4 pk, capaciteit: 21 ltr/min., werkdruk: 55 bar
- Zuigslang met filter boven vloeistofniveau en overloopslang
- Maxi660 verend haspel geschikt voor max. 60 mtr. 3/8" slang
- L x B x H: ± 276x85x140 cm
- Gewicht: ± 250 kg
- Opties:
 - parkeerrem op achterwiel
 - roerslang met roerinjecteur
 - haspelslang
 - peilglas
 - draaibaar verend haspel

PUMPCAR FOURWHEEL 600L TANK NARROW
pump WS102 / spring loaded hose roller
HW-no.: 0927580



Technical specifications

- Pumpcar fourwheel 400x8 6pr with towing lever control
- Polyester transparent 600 ltr. tank with capacity markings, anti swirl intake, threaded lid with 2 breather valves and drainage area with ball valve and Geka-joint for fill or drain
- WS102 plunjer pump, E86.68.300 pressure regulator, manometer, 2x ball valves, V-belt transmission, electric motor 400 V 3,0 kW / 4 hp, capacity: 21 ltr/min., pressure: 55 bar
- Suction hose with filter above liquid level and overflow hose
- Maxi660 spring loaded hose roller suitable for max. 60 mtr. 3/8" hose
- L x W x H: ± 276x85x140 cm
- Weight: ± 250 kgs
- Options: parking brake on rear wheel
 mixing hose with stir tube
 hose for roller
 gaugeglass
 rotating spring loaded hose roller