

SPUITWAGEN 4-WIELIG 400L TANK DWARS
pomp WS102 / Weri Compact Roller, draaibaar
HW-nr.: 0927581



Technische specificaties

- S spuitwagen vierwielig 400x8-4pr met trekboombesturing
- Polyester transparante 400 ltr. tank met maatverdeling, antikolk inlaat, schroefdeksel met 2 ontluichtingskleppen en aftapbak met kogelkraan en Geka-koppeling voor vullen of aftappen
- WS102 plunjerpomp, C6 drukregelaar, manometer, 2x kogelkranen, V-snaar overbrenging, elektromotor 400 V 4,0 kW / 5,5 pk, capaciteit: 21 ltr/min., werkdruk: 55 bar
- Zuigslang met filter boven vloeistofniveau en overloopslang
- Weri Compact Roller draaibaar gemonteerd op spuitwagen met blokkering in 3 posities, 3/4" doorlaat, slanggeleider voor 3/4" slang, manuele variator voor traploos regelbare oprolsnelheid (0-55 mtr/min.), Tele Radio handzender om de Weri Compact Roller op afstand aan/uit te zetten en af te remmen, maximale bereik: ±100 mtr. (afhankelijk van omstandigheden), elektrische vrijlooppkoppeling, instelbare aflooprem en elektromotor 400 V
- L x B x H: ± 257x110x140 cm
- Gewicht: ± 335 kg
- Opties:
 - parkeerrem op achterwiel
 - roerslang met roerinjecteur
 - haspelslang
 - peilglas
 - vaste WCR
 - handhaspel / verend haspel

PUMPCAR FOURWHEEL 400L TANK CROSSWISE
pump WS102 / Weri Compact Roller, turnable
HW-no.: 0927581



Technical specifications

- Pump car four-wheel 400x8-4pr with towing lever control
- Polyester transparent 400 ltr. tank with capacity markings, anti swirl intake, threaded lid with 2 breather valves and drainage area with ball valve and Geka-joint for fill or drain
- WS102 plunger pump, C6 pressure regulator, manometer, 2x ball valves, V-belt transmission, electric motor 400 V 4,0 kW / 5,5 hp, capacity: 21 ltr/min., pressure: 55 bar
- Suction hose with filter above liquid level and overflow hose
- Weri Compact Roller turnable behind pump car with locking in 3 positions, ¾" swivel, hose guide for ¾" hose, automatic reduction, continuously variable roll up speed (0-55 mtr/min.) manually controlled, radiographic control for on/off and brake by Tele Radio transmitter, max. reach: ±100 mtr. (depending on circumstances), electric freewheel clutch, adjustable roll off brake and electric motor 400 V
- L x W x H: ± 257x110x140 cm
- Weight: ± 335 kgs
- Options: parking brake on rear wheel
 mixing hose with stir tube
 hose for roller
 gauge glass
 fixed mounted WCR
 hose roller powered by hand or spring