

New Holland TCE50 hefinstallatie met klem HW-nr.: 0570360



Technische specificaties

- Yanmar watergekoelde 4 cilinder dieselmotor met vermogen van 36,1 kW / 49 pk bij 2800 rpm
- Max. koppel 150 Nm bij 1800 rpm en 40 ltr. brandstoftank
- 16 versnellingen vooruit, 16 versnellingen achteruit, gesynchr. omkeerschakeling
- Snelheden van 250 m/u tot 30 km/u en mechanische vierwielaandrijfschakeling
- Voorwiel uitslag 55° en elektrisch – hydraulisch differentieelslot (voor/achter)
- Schijfremmen in oliebad en hydraulische hefinrichting Cat. 1
- Trekkraft- en intermix- regeling en hefvermogen van 1200 kg op de kogels
- Aftakas 540, 540 E & rij-afhankelijk en 2 stuks stuurventielen
- Bedienersplatform op rubberen trilingdempers en luxe zitting
- Aan voorzijde neerklapbare rolbeugel met zwaailicht
- Frontgewichtdrager met geïntegreerde trekhaak, 4 frontgewichten van 25 kg
- Voorwielen 280/70R16 en achterwielen 360/70R24
- Hefinstallatie met klem voor glastransport
- Wielbasis: 1700 mm, bodemvrijheid: 405 mm, min. breedte: 1225 mm, spoorbreedte voor: 1104 - 1354 mm, spoorbreedte achter: 1032 - 1306 mm
- Gewicht: ± 1735 kg

**New Holland TCE50
lift installation with clamp
HW-no.: 0570360**



Technical specifications

- Yanmar water-cooled 4 cylinder diesel engine max. power 36,1 kW / 49 hp at 2800 rpm
- Max. torque 150 Nm at 1800 rpm and fuel tank of 40 ltr.
- 16 speeds forward, 16 speeds backward, shuttle type synchro
- Speeds from 250 m/h till 30 km/h and mechanical four wheel drive engagement
- Front wheel turn angle 55° and electric – hydraulic differential lock (front/rear)
- Disk brakes in oil bath and hydraulic lift Cat. 1
- Draft control mixed and lifting capacity 1200 kg at ball ends
- P.T.O. 540, 540E & groundspeed
- Distributors 2 pieces and operators platform on rubber silent blocks and deluxe seat
- Roll bar collapsible at front side with rotating light
- Front weight holder with intergraded towing hook, 4 front weights of 25 kg
- Front wheels 280/70R16 and rear wheels 360/780R24
- Lift installation with clamp for glass transport
- Wheelbase: 1700 mm, ground clearance: 405 mm, min. overall width: 1225 mm, front wheel track settings: 1104 - 1354 mm, rear wheel track settings: 1032 - 1306 mm
- Weight: ± 1735 kgs