

SUPER BIO HOPPER HW-nr.: 0752500



Technische specificaties

- Oprolmechanismen van gronddoek aan weerszijden van invoerunit
- Aanvoer van kokosplanten, steenwolmatten of biologische afbreekbaar tuinbouwgewas d.m.v. gronddoek
- Afvoer van kokosplanten, steenwolmatten of biologische afbreekbaar tuinbouwgewas d.m.v. transportketting baan bestaande uit UNP50-profielen
- John Deere lucht/water gekoelde viertakt dieselmotor, type JD 4045TF280 (60 kW)
- PT3000GL 2v ci rupsonderwagen met twee snelheden, rijsnelheid: 2,5 km/u (normaal) 5,0 km/u (snelgang)
- Eén verplaatsbare bedieningspaneel aan voorzijde, één bedieningspaneel op bedieningsplaats en diverse noodstopbeveiligingen
- Eén open hydraulieksysteem d.m.v. variabele last afhankelijk LS 74cc pomp en PVG32-ventiel
- L x B x H: ± 491x198x198 cm
- Gewicht: ± 3950 kg
- Opties: verlichting
gronddoek gemonteerd op stalen kern

SUPER BIO HOPPER

HW-no.: 0752500



Technical specifications

- Roll up mechanism for transport mats on both sides of import unit
- Import of coconut plants, rock wool mats or biodegradable garden crops by means of transport mats
- Export of coconut plants, rock wool mats or biodegradable garden crops by means of a conveyor chain with UNP50 profiles
- John Deere air/liquid cooled four stroke diesel engine, type JD4045TF280 (60 kW)
- PT3000GL 2v ci caterpillar undercarriage with two speeds, driving speeds: 2,5 km/h (normal) 5,0 km/h (speed)
- One sideways adjustable control panel at the front, one control panel at driver's seat and several security with emergency stops
- One open hydraulic system by means of variable load dependent LS 74cc pump and PVG32-valve
- L x W x H: ± 491x198x198 cm
- Weight: ± 3950 kgs
- Options: lights
transport mats with steel core

